Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:24

Link do produktu: https://www.vincere.pl/naklejki-ochronne-na-rame-s-mat-p-1471.html



# Naklejki ochronne na ramę S - MAT

| | |
|---|---|
| Cena | **95,90 PLN** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MATS** |
| Kod producenta | **MATS** |
| Kod EAN | **3770003088615** |

## Opis produktu

Szybki rozwój technologii i wzrost zapotrzebowania na lżejsze i szybsze rowery, wymusza na producentach rowerów i osprzętu, stosowanie zaawansowanych technologicznie materiałów. W efekcie tego producenci oferują bardzo lekkie i drogie konstrukcje, niezwykle piękne, ale bardzo łatwe do uszkodzenia w codziennym użytkowaniu. Nie trudno sobie wyobrazić jakie szkody/zniszczenia może wyrządzić w ramie kamień wyrzucony przez koło lub ubłocone buty ocierające lśniącą korbę XTR. Tradycyjne produkty ochronne /neopren, plastikowe osłony/ słabo spełniają swoje zadanie, są ciężkie, rysują lakier i przy okazji wyjątkowo źle wyglądają.

**ClearProtect.**

Nazwa prosta, słusznie oddaje charakter produktu. Są to naklejki wykonane z przeźroczystej folii poliuretanowej wykorzystywanej w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, dzięki temu dyskretnie i skutecznie chronią Twój dobytek przed niepożądanymi uszkodzeniami.
Francuski producent oferuje szeroką gamę produktów do ochrony ram i amortyzatorów. Zestawy dostosowane są w zależności od rozmiarów oraz przeznaczenia roweru.
**ClearProtect** produkuje również osłony na korby, indywidualnie dopasowane kształtem do poszczególnych modeli różnych producentów. W ofercie znajdziemy protektory na korby Shimano, SRAM, Campagnolo, FSA, Specialized i Cannondale.

Naklejki **ClearProtect Matowa** mają doskonałą wytrzymałość, a dzięki ich użyciu Twój rower zyska niezbędną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Parametry folii :**

- niewidoczna i wodoodporna (**Matowa)**
- wykonany ze sprężystego poliuretanu o grubości 200 mikronów
- odporna na działanie promieni UV
- nie żółknie i nie rozwarstwia się
- przyjazna dla środowiska
- odporna w zakresie temperatur od - 40 C do 135 C
- po usunięciu nie pozostawia