

Link do produktu: <https://www.vincere.pl/opona-maxxis-minion-dhr-ii-wt-29x2-40-60tpi-exo-tr-p-1726.html>

Opona Maxxis Minion DHR II WT 29x2,40 60TPI EXO/TR

Cena	149,00 PLN
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR-MX579
Kod producenta	TR-MX579
Kod EAN	4717784030937

Opis produktu

Opona zwijana Maxxis MINION DHR II 29x2.3 60TPI EXO TR 3C

.

Opona z przeznaczeniem do DH/Freeride. Łatwe prowadzenie w luźnym i błotnistym terenie. Ścięte w kierunku jazdy klocki środkowej części bieżnika zapewniają pewniejsze utrzymanie kierunku jazdy i pracę na zakrętach. W oponie zastosowano podwójny opłot, co zwiększa jej trwałość i wytrzymałość bocznych ścian oraz umożliwia zastosowanie niższego ciśnienia. W oponie zastosowano technologie EXO Protection jest to wytrzymały materiał, który zapobiega przebicim i rozdarcim opony na bocznych ściankach gdzie nie ma już bieżnika.

SW- (silk worm) technologia oparta na materiale zarejestrowanym przez firmę MAXXIS. Zwiększa odporność na przebicie i rozerwania opony. Dodatkowo poprawia jej właściwości rotacyjne co czyni jazdę efektywniejszą,

2 Ply ("Ply" jest miarą grubości ścian bocznych w kordzie opony). Technologia używana w oponach z miękką mieszanką gumy (40a oraz 42) polega ona na zastosowaniu dwuwarstwowego opłotu włókien splecionych ukośnie, co zwiększa grubość, a zarazem trwałość ścianek bocznych oraz umożliwia stosowanie niskiego ciśnienia powietrza w oponie.

TR - Tubeless Ready, opony bezdętkowe, przeznaczone do użycia z mleczkiem uszczelniającym,

DD - (double down) dwie warstwy kordu 120TPI wzmocnione wkładką butylową. Pozwoliło to otrzymać oponę zbliżoną do wersji DH jednak lżejszą,

Dual - dwa rodzaje gumy użyte w jednym bieżniku (twardsza po środku, miękka z boku bieżnika),

EXO - Ekstremalnie wytrzymały materiał, zapobiega przetarciom i rozdarcim opony na bocznych ściankach, gdzie nie ma już bieżnika

WT - (Wide Trial) opony dostosowane do szerszych obręczy, są dostosowane do obręczy o szerokości wewnętrznej 35mm, jednak bez problemu można je stosować z obręczami w zakresie 30 - 35mm