

Link do produktu: <https://www.vincere.pl/zawory-tubeless-quick-race-plus-44-mm-presta-2-szt-p-3068.html>

Zawory tubeless Quick Race V2 44 mm presta - 2 szt.

Cena	59,00 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QTS44RSPBK
Kod producenta	QTS44RSPBK
Kod EAN	5905913003092

Opis produktu

Aluminiowe zawory Quick Race V2 44 mm do systemu bezdętkowego z wkładkami.

Do stosowania w obręczach z niskim i średnim stożkiem, idealnie nadają się do aluminiowych i carbonowych obręczy. Okrągła wysoko wulkanizowana gumowa stopka dedykowana do użycia w obręczach z otworami 5 - 6 mm (Presta). Korpus został wykonany z anodowanego na czarno aluminium. Posiadają wymienny wkład zaworu Presta, który ułatwia aplikacje uszczelnacza za pomocą wężyka i strzykawki. Trójdrożny zawór **Quick Race V2** umożliwia napompowanie opony po zamontowaniu w niej wkładki. Wkładka jest umieszczona w obręczy i zakrywa otwór zwykłego zaworu. Wentyl **Quick Race V2** posiada dodatkowe otwory z boku, dzięki czemu powietrze może wpływać i wypływać niezależnie. Całkowita masa jednego zaworu to ~ 5 gramów. Nakrętka blokująca posiada uszczelkę (o-ring) zabezpieczającą obręcz przed uszkodzeniem. Zaworki kompatybilne są z każdym rodzajem uszczelnacza.

Zestaw zawiera:

- Wentyle 2 szt.
- Aluminiowe nakrętki z kluczykiem do zaworu 2 szt.

Najważniejsze informacje:

- Dzięki dodatkowym otworom w bocznej części stopki, zawory współpracują ze wszystkimi wkładkami do opon.
- Nie musisz posiadać dodatkowego kluczyka do wkładu zaworu, kluczyk jest elementem zakrętki.
- Kluczyk w zakrętce umożliwia szybkie i precyzyjne odkręcenie zaworu, aby dołączyć np. uszczelnacza bez potrzeby ściągania opony.
- Dodatkowe otwory z boku, dzięki czemu powietrze może wpływać i wypływać niezależnie.
- Idealne do opon z wkładkami.
- Estetyczne aluminiowe zakrętki
- Możliwość bezpośredniego uzupełniania uszczelnacza / mleczka.
- Przeznaczenie obręcze MTB, Szosowe, Gravelowe
- W komplecie o-ring
- Masa kompletu tylko 11 gramów - 5,5 gramów sztuka
- Długość 44mm
- Nakrętki i korpus wykonane z lekkiego aluminium
- Przeznaczone do obręczy z otworem Presta